



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/WE

1. Nazwa / Model Wyrobu : **EASY** 4, 4BD, 4PS, 4T, 4HT, 5, 5BD, 5PS, 5T, 5HT

2. Nazwa i adres producenta :

GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address: Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959

Tuzla/ Istanbul

3.

Bezpośredni Importer:

PPHU PRZYBYSZ 05-402 Otwock ul. Wiewiórcza 11

22 7887162

biuro@wentylacja-przybysz.pl

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność importera.

4. Przedmiot deklaracji : Wentylatory do pomieszczeń wewnątrz budynków.

Charakterystyka wyrobu:

220-240V~, 50/60Hz, Class II, Ta +1st. do +40st. C ,

Pozostałe informacje w Aneksie 1

Wymieniony powyżej wyrób niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa zharmonizowanego:

Directive 2014/35/EU (Low Voltage): EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN

60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN

62233:2008+AC:2008

Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility): CISPR 14-1; CISPR 14-2; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; IEC 61000-4-2; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11

Jednostka notyfikowana ... (nazwa, numer) przeprowadziła ... (opis interwencji) i wydała certyfikat: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe: Niniejsza Deklaracja Zgodności dotyczy wszystkich modeli wymienionych w deklaracji i została wydana na podstawie
EU DECLARATION OF CONFORMITY Vent Europe wydaną dnia 30.03.2024 w Istanbul, Turcja

Miejsce i Data:

Otwock 08.01.2026

Podpis w imieniu importera:



Małgorzata Gutowska Kierownik Biura

ANEKS 1

Marka producenta : **Vent Europe**

Importer: **PPHU PRZYBYSZ**

Nazwa wyrobu : **EASY**

Model wyrobu: 4, 4BD, 4PS, 4T, 4HT, 5, 5BD, 5PS, 5T, 5HT

Rozmiar / wyjście montażowe:

4 (do rur o średnicy 100mm)

5 (do rur o średnicy 125mm)

Funkcje :

4, 5 - standard

BD - z zaworem zwrotnym

PS - ciągnie (sznurek do uruchamiania wentylatora)

T - timer (praca przez określony czas)

HT- higrostat + timer (czujnik wilgotności + praca przez określony czas)

Charakterystyka wyrobu:

220-240V~, 50/60Hz, Class II, Ta +1st. do +40st. C

Moc pobierana	Wydajność w m ³ /h	Poziom hałasu w dBA
Easy 100 14W	97	35
Easy 125 14W	183	36

Podpis w imieniu importera:



Otwork 08.01.2025

Małgorzata Gutowska Kierownik Biura

