



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/WE

1. Nazwa / Model Wyrobu : **NEO**
4S, 4S C, 4-02, 4C-02, 4S Mre, 4S ET, 4C ET
5S, 5S C, 5-02, 5C-02, 5S Mre, 5S ET, 5C ET
6S, 6S C, 6-02, 6C-02, 6S ET, 6C ET
 2. Nazwa i adres producenta :

GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD
Legal address: Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959
Tuzla/ Istanbul
 3. Bezpośredni Importer:
PPHU PRZYBYSZ 05-402 Otwock ul. Wiewiórcza 11
22 7887162
biuro@wentylacja-przybysz.pl
- Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność importera.
4. Przedmiot deklaracji : Wentylatory do pomieszczeń wewnątrz budynków.
Charakterystyka wyrobu:
220-240V~, 50/60Hz, Class II, Ta +1st. do +40st. C ,
Pozostałe informacje w Aneksie 1

Wymieniony powyżej wyrób niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa zharmonizowanego:

Directive 2014/35/EU (Low Voltage): EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN
60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN
62233:2008+AC:2008

Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility): CISPR 14-1; CISPR 14-2; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; IEC
61000-4-2; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11

Jednostka notyfikowana ... (nazwa, numer) przeprowadziła ... (opis interwencji) i wydała certyfikat: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe: Niniejsza Deklaracja Zgodności dotyczy wszystkich modeli wymienionych w deklaracji i została wydana na podstawie
EU DECLARATION OF CONFORMITY Vent Europe wydaną dnia 30.03.2024 w Istanbul, Turcja

Miejsce i Data:

Otwock 08.01.2026

Podpis w imieniu importera:



Małgorzata Gutowska Kierownik Biura

ANEKS 1

Marka producenta : **Vent Europe**

Importer: **PPHU PRZYBYSZ**

Nazwa wyrobu : **NEO**

Model wyrobu: 4S, 4S C, 4-02, 4C-02, 4S Mre, 4S ET, 4C ET
5S, 5S C, 5-02, 5C-02, 5S Mre, 5S ET, 5C ET
6S, 6S C, 6-02, 6C-02, 6S ET, 6C ET

Rozmiar / wyjście montażowe:

4 (do rur o średnicy 100mm)

5 (do rur o średnicy 125mm)

6 (do rur o średnicy 150mm)

Funkcje :

4S, 5S, 6S – standard z siatką przeciw owadom

S C - z siatką przeciw owadom i zaworem zwrotnym

02 - ciągnio (sznurek do uruchamiania wentylatora)

C-02 z zaworem zwrotnym + ciągnio (sznurek do uruchamiania wentylatora)

S-Mre - procesor czasowy timer z fotokomórką (dioda światłoczuła) + siatka przeciw owadom

S ET - timer (praca przez określony czas) + siatka przeciw owadom

C ET- z zaworem zwrotnym+ timer (praca przez określony czas) + siatka przeciw owadom

Charakterystyka wyrobu:

220-240V~, 50/60Hz, Class II, Ta +1st. do +40st. C

	Moc pobierana	Wydajność w m ³ /h	Poziom hałasu w dBA
NEO 4 100	14W	90	35
NEO 5 125	16W	140	36
NEO 6 150	16W	250	38

Podpis w imieniu importera:



Otwock 08.01.2026

Małgorzata Gutowska Kierownik Biura

