



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/WE

1. Nazwa / Model Wyrobu : **SILENT** 4C, 4C ET, 4C MRH, 5C, 5C ET, 5C MRH
2. Nazwa i adres producenta :

GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address: Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959

Tuzla/ Istanbul

3.

Bezpośredni Importer:

PPHU PRZYBYSZ 05-402 Otwock ul. Wiewiórcza 11

22 7887162

biuro@wentylacja-przybysz.pl

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność importera.

4. Przedmiot deklaracji : Wentylatory do pomieszczeń wewnątrz budynków.

Charakterystyka wyrobu:

220-240V~`, 50/60Hz, Class II, Ta +1st. do +40st. C ,

Pozostałe informacje w Aneksie 1

Wymieniony powyżej wyrób niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa zharmonizowanego:

Directive 2014/35/EU (Low Voltage): EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008+AC:2008

Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility): CISPR 14-1; CISPR 14-2; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; IEC 61000-4-2; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11

Jednostka notyfikowana ... (nazwa, numer) przeprowadziła ... (opis interwencji) i wydała certyfikat: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe: Niniejsza Deklaracja Zgodności dotyczy wszystkich modeli wymienionych w deklaracji i została wydana na podstawie
EU DECLARATION OF CONFORMITY Vent Europe wydaną dnia 30.03.2024 w Istanbul, Turcja

Miejsce i Data:

Otwock 08.01.2026

Podpis w imieniu importera:

Małgorzata Gutowska

Małgorzata Gutowska Kierownik Biura

ANEKS 1

Marka producenta : **Vent Europe**

Importer: **PPHU PRZYBYSZ**

Nazwa wyrobu : **SILENT**

Model wyrobu: 4C, 4C ET, 4C MRH, 5C, 5C ET, 5C MRH

Rozmiar / wyjście montażowe:

4C (do rur o średnicy 100mm)

5C (do rur o średnicy 125mm)

Funkcje :

4C, 5C – standard z zaworem zwrotnym

ET- timer (praca przez określony czas) + zawór zwrotny

MRH - higrostat + timer (czujnik wilgotności + praca przez określony czas) + zawór zwrotny

GM- szary metal

OB- obsydian

Charakterystyka wyrobu:

220-240V~, 50/60Hz, Class II, Ta +1st. do +40st. C

	Moc pobierana	Wydajność w m3/h	Poziom hałasu w dBA
SILENT 4C	8,4W	90	25
SILENT 5C	10W	180	30

Podpis w imieniu importera:



Otwock 08.01.2026

Małgorzata Gutowska Kierownik Biura

