



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/WE

1. Nazwa / Model Wyrobu : **SLIM**
4, 4 C, 4-02, 4C-02, 4C ET, 4C MRH
5, 5 C, 5-02, 5C-02, 5C ET, 5C MRH

2. Nazwa i adres producenta :

GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address: Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959

Tuzla/ Istanbul

- 3.

Bezpośredni Importer:

PPHU PRZYBYSZ 05-402 Otwock ul. Wiewiórcza 11

22 7887162

biuro@wentylacja-przybysz.pl

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność importera.

4. Przedmiot deklaracji : Wentylatory do pomieszczeń wewnątrz budynków.

Charakterystyka wyrobu:

220-240V~, 50/60Hz, Class II, Ta +1st. do +40st. C ,

Pozostałe informacje w Aneksie 1

Wymieniony powyżej wyrób niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa zharmonizowanego:

Directive 2014/35/EU (Low Voltage): EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN

60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN

62233:2008+AC:2008

Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility): CISPR 14-1; CISPR 14-2; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; IEC 61000-4-2; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11

Jednostka notyfikowana ... (nazwa, numer) przeprowadziła ... (opis interwencji) i wydała certyfikat: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe: Niniejsza Deklaracja Zgodności dotyczy wszystkich modeli wymienionych w deklaracji i została wydana na podstawie EU DECLARATION OF CONFORMITY Vent Europe wydaną dnia 30.03.2024 w Istanbul, Turcja

Miejsce i Data:

Otwock 08.01.2026

Podpis w imieniu importera:



Małgorzata Gutowska Kierownik Biura

Biuro handlowe czynne Pn-Pt w godzinach 8.00-16.00
05-480 Karczew ul. Częstochowska A41S
Tel./22/788-71-62 Fax /22/ 788-44-40 NIP:532-121-55-11
e-mail sekretariat@wentylacja-przybysz.pl

ANEKS 1

Marka producenta : **Vent Europe**

Importer: **PPHU PRZYBYSZ**

Nazwa wyrobu : **SLIM**

Model wyrobu: 4, 4 C, 4-02, 4C-02, 4C ET, 4C MRH
5, 5 C, 5-02, 5C-02, 5C ET, 5C MRH

Rozmiar / wyjście montażowe:

4- 100 (do rur o średnicy 100mm)

5- 125 (do rur o średnicy 125mm)

Funkcje :

4, 5 – standard

C - z zaworem zwrotnym

02 - ciągnio (sznurek do uruchamiania wentylatora)

C-02 z zaworem zwrotnym + ciągnio (sznurek do uruchamiania wentylatora)

C MRH - procesor higrostat z fotokomórką (dioda światłoczuła) + zawór zwrotny

C ET- z zaworem zwrotnym+ timer (praca przez określony czas)

GM- szary metal

MB- czarny mat

BC- czarny carbon

Charakterystyka wyrobu:

220-240V~, 50/60Hz, Class II, Ta +1st. do +40st. C

	Moc pobierana	Wydajność w m3/h	Poziom hałasu w dBA
SLIM 4 100	7,8W	90	25
SLIM 5 125	10 W	140	30

Podpis w imieniu importera:



Otwock 08.01.2026

Małgorzata Gutowska Kierownik Biura

